

<b>Model</b>	<b>INDOOR</b>	<b>AS35TAMHRA-C</b>
	<b>OUTDOOR</b>	<b>1U35YEFFRA-C</b>
<b>Ψυκτική Απόδοση - Cooling Capacity</b>	<b>Kw</b>	<b>3.2(0.8-3.6)</b>
	<b>BTUs/hr</b>	<b>10920(2730-12286)</b>
<b>Θερμαντική Απόδοση - Heating Capacity</b>	<b>KW</b>	<b>3.4(0.8-4.2)</b>
	<b>BTUs/hr</b>	<b>11603(2730-14330)</b>
<b>Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο - Ζεστό) στη θερμή ζώνη</b>	<b>SEER/SCOP</b>	<b>6.1/5.1(A++/A+++)</b>
<b>Κατανάλωση στο κρύο - Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.)</b>	<b>KW</b>	<b>1.06(0.3-1.6)</b>
<b>Κατανάλωση στο ζεστό - Heating consumption (Ελαχ.- Μέγ.)</b>	<b>KW</b>	<b>1.0(0.3-1.6)</b>
<b>Ρεύμα Λειτουργίας - Maximum operating current (Μέγιστο)</b>	<b>A</b>	<b>7.1</b>
<b>Παροχή Αέρα - Air volume</b>	<b>m<sup>3</sup> /h</b>	<b>550</b>
<b>Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft)</b>	<b>Db (A)</b>	<b>38/34/29/20</b>
<b>Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας</b>	<b>Db (A)</b>	<b>50</b>
<b>Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας - Indoor dimensions (ΜxΠxΥ)</b>	<b>mm</b>	<b>820/195/280</b>
<b>Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας</b>	<b>mm</b>	<b>700/245/544</b>
<b>Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση.</b>	<b>m</b>	<b>20/10</b>
<b>Συμπλήρωση αερίου μετά από..../...g/m</b>	<b>g/m</b>	<b>5m/20g ανα μέτρο</b>
<b>Σωλήνες Αερίου</b>	<b>liquid</b>	<b>1/4"</b>
	<b>gas</b>	<b>3/8"</b>