

<b>Model</b>	<b>INDOOR</b>	<b>AS50TDMHRA-C</b>
	<b>OUTDOOR</b>	<b>1U50MEMFRA-C</b>
<b>Ψυκτική Απόδοση - Cooling Capacity</b>	<b>Kw</b>	<b>5.0(1.3-5.8)</b>
	<b>BTUs/hr</b>	<b>17060(4430-19790)</b>
<b>Θερμαντική Απόδοση - Heating Capacity</b>	<b>KW</b>	<b>5.2(1.4-6.0)</b>
	<b>BTUs/hr</b>	<b>17740(4770-20470)</b>
<b>Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο - Ζεστό) στη θερμή ζώνη</b>	<b>SEER/SCOP</b>	<b>6.1/5.1(A++/A+++)</b>
<b>Κατανάλωση στο κρύο - Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.)</b>	<b>KW</b>	<b>1.46(0.40-2.00)</b>
<b>Κατανάλωση στο ζεστό - Heating consumption (Ελαχ.- Μέγ.)</b>	<b>KW</b>	<b>1.40(0.52-2.5)</b>
<b>Ρεύμα Λειτουργίας - Maximum operating current (Μέγιστο)</b>	<b>A</b>	<b>11.3</b>
<b>Παροχή Αέρα - Air volume</b>	<b>m<sup>3</sup> /h</b>	<b>900</b>
<b>Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft)</b>	<b>Db (A)</b>	<b>44/40/35/28</b>
<b>Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας</b>	<b>Db (A)</b>	<b>53</b>
<b>Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας - Indoor dimensions (ΜxΠxΥ)</b>	<b>mm</b>	<b>1008/225/318</b>
<b>Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας</b>	<b>mm</b>	<b>800/275/553</b>
<b>Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση.</b>	<b>m</b>	<b>25/15</b>
<b>Συμπλήρωση αερίου μετά από..../...g/m</b>	<b>g/m</b>	<b>7m/20g ανα μέτρο</b>
<b>Σωλήνες Αερίου</b>	<b>liquid</b>	<b>1/4"</b>
	<b>gas</b>	<b>1/2"</b>