

Model	INDOOR	AS68TEMHRA-C
	OUTDOOR	1U68RENFRA-C
Ψυκτική Απόδοση - Cooling Capacity	Kw	7.0(2.2-8.5)
	BTUs/hr	23880(7500-29000)
Θερμαντική Απόδοση - Heating Capacity	KW	8.1(2.4-10.0)
	BTUs/hr	27640(8190-34120)
Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο - Ζεστό) στη θερμή ζώνη	SEER/SCOP	7.1/5.1(A++/A+++)
Κατανάλωση στο κρύο - Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγι.)	KW	2.16(0.70-2.90)
Κατανάλωση στο ζεστό - Heating consumption (Ελαχ.- Μέγ.)	KW	2.18(0.70-2.90)
Ρεύμα Λειτουργίας - Maximum operating current (Μέγιστο)	A	13
Παροχή Αέρα - Air volume	m³ /h	1200
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft)	Db (A)	47/43/37/30
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας	Db (A)	52
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας - Indoor dimensions (ΜxΠxΥ)	mm	1125/240/335
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας	mm	890/353/697
Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση.	m	25/15
Συμπλήρωση αερίου μετά από..../...g/m	g/m	7m/20g ανα μέτρο
Σωλήνες Αερίου	liquid	1/4"
	gas	1/2"