

Model	INDOOR	AS25PBAHRA
	OUTDOOR	1U25YEGFRA
Ψυκτική Απόδοση - Cooling Capacity	Kw	2.6(0.8-3.0)
	BTUs/hr	8870(2730-10238)
Θερμαντική Απόδοση - Heating Capacity	KW	2.8(0.8-3.2)
	BTUs/hr	9555(2730-10920)
Συντελεστής Απόδοσης (Κρύο - Ζεστό) στη θερμή ζώνη	SEER/SCOP	6.1/5.1(A++/A+++)
Κατανάλωση στο κρύο - Cooling consumption(Ελαχ.- Μέγλ.)	KW	0.8(0.3-1.2)
Κατανάλωση στο ζεστό - Heating consumption (Ελαχ.- Μέγλ.)	KW	0.75(0.3-1.4)
Ρεύμα Λειτουργίας - Maximum operating current (Μέγιστο)	A	6.2
Παροχή Αέρα - Air volume	m ³ /h	550
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft)	Db (A)	37/32/28/18
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας	Db (A)	49
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας - Indoor dimensions (ΜxΠxΥ)	mm	805/200/290
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας - Outdoor dimensions (ΜxΠxΥ)	mm	700/245/544
Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλίνωση.	m	20/10
Συμπλήρωση αερίου μετά από..../...g/m	g/m	5m/20g ανα μέτρο
Σωλήνες Αερίου	liquid	1/4"
	gas	3/8"