

Model	INDOOR OUTDOOR	ASW-H09B4/FWR3DI-EU
Ψυκτική Απόδοση - Cooling Capacity	Kw	2.6 (1.0-3.3)
	BTUs/hr	8900(3400-10300)
Θερμαντική Απόδοση - Heating Capacity	KW	2.7 (1.0-3.3)
	BTUs/hr	9200 (3400-11300)
Συντελεστής Απόδοσης στη θερμή ζώνη	SEER/SCOP	6.15/5.08 (A++/A++)
Κατανάλωση στο κρύο - Cooling consumption	W/hr	950(100-1449)
Κατανάλωση στο ζεστό - Heating consumption	W/hr	1240(240-1500)
Ρεύμα Λειτουργίας - Operating current (Κρύο - Cold)	A	4,2 (0,6-4,2)
Ρεύμα Λειτουργίας - Operating current (Κρύο - Cold)	A	5,6 (0,6-4,2)
Ρεύμα Λειτουργίας - Operating current (Μέγιστο - Maximum)		8
Παροχή Αέρα - Air volume	m ³ /h	560
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (Turbo-Hi-Mid-Low-Si)	Db (A)	42/38/34/29/22
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας	Db (A)	57
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας - Indoor dimensions (ΜxΥxΠ)	mm	750X285X200
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας - Outdoor dimensions (ΜxΥxΠ)	mm	720X540X260
Βάρος Εσωτ. Μονάδας	kg	7.5
Βάρος Εξωτ. Μονάδας	kg	25
Ψυκτικό μέσο		R32
Ποσότητα αερίου από εργοστάσιο	g	530
Σωλήνες Αερίου	liquid mm	1/4"
	gas mm	3/8"