

Model	INDOOR OUTDOOR	ASW-H12B4/FWR3DI-EU
Ψυκτική Απόδοση - Cooling Capacity	Kw	3.6 (1,2-3,8)
	BTUs/hr	12300 (4100-13000)
Θερμαντική Απόδοση - Heating Capacity	KW	3.7 (1,0-3,8)
	BTUs/hr	12600 (3400-13300)
Συντελεστής Απόδοσης στη θερμή ζώνη	SEER/SCOP	6.10/4.82 (A++/A++)
Κατανάλωση στο κρύο - Cooling consumption	W/hr	1130(100-1600)
Κατανάλωση στο ζεστό - Heating consumption	W/hr	1240(200-1350)
Ρεύμα Λειτουργίας - Operating current (Κρύο - Cold)	A	7 (0,6-7)
Ρεύμα Λειτουργίας - Operating current (Κρύο - Cold)	A	8 (0,6-7)
Ρεύμα Λειτουργίας - Operating current (Μέγιστο - Maximum)		9,5
Παροχή Αέρα - Air volume	m ³ /h	560
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (Turbo-Hi-Mid-Low-Si)	Db (A)	42/39/35/31/24
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας	Db (A)	53
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας - Indoor dimensions (ΜxΥxΠ)	mm	750X285X200
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας - Outdoor dimensions (ΜxΥxΠ)	mm	720X540X260
Βάρος Εσωτ. Μονάδας	kg	8
Βάρος Εξωτ. Μονάδας	kg	26
Ψυκτικό μέσο		R32
Ποσότητα αερίου από εργοστάσιο	g	600
Σωλήνες Αερίου	liquid mm	1/4"
	gas mm	3/8"